



Bízva főzőlapjára az elszívó irányítását

A Hob2Hood® automatikusan szabályozza az elszívó teljesítményét. Főzés közben az elszívás intenzitása folyamatosan változik, annak megfelelően, ahogy a főzőlapon változtatja a beállításokat. Így Önnek csak az ételek elkészítésére kell figyelnie.

Product Benefits & Features

Hob2Hood® – szintiszta kényelem

A Hob2Hood® funkció vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre a főzőlap és a páraelszívó között. Csak kezdjen el főzni, és az elszívó automatikusan beállítja saját működését, hogy a tűzhelyen kiválasztott főzési funkciónak megfelelő páramentesítést elvégezze. A háttér munkát így nyugodtan ráhagyhatja,



- Kivitel: kürtős, 60 cm széles
- Diffúzoros elszívás az alacsonyabb energiafogyasztás és zajszint érdekében
- Légekivezetés vagy belső keringetés egyaránt lehetséges, szénzsűrő mellékelve
- Zsírzsűrő telítettség jelző
- Szénzsűrő telítettség jelző
- Zsírzsűrő típusa és száma: Aluminium mesh, 2 db
- Lámpa típusa és száma: LED, 2 db
- Elektronikus érintővezérlés üvegfelületen

Tisztán tarja a konyhában a levegőt az erős motor segítségével

A nagy teljesítményű motor gondoskodik arról, hogy konyhájában ne legyen kellemetlen ételszag vagy füst főzés közben. Gyorsan és hatékonyan tisztítja a levegőt.



Hosszú élettartamú, erős fényű LED világítás

Élvezze a professzionális megvilágítást főzés közben. A LED-lámpáink sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint más izzók, miközben tökéletesen bevilágítják a főzőfelületet. Így magabiztosabban és gyorsabban mozoghat a konyhában.



Pontosabb és hatékonyabb sütés-főzés

Az elegáns üveglap magában foglal minden beállítást, ami a páraelszívó gyors és hatékony működtetéséhez szükséges. Tökéletes precizitás, egyetlen érintésre.

Product Specification

Szín	Fekete	Recirculation Maximum (m3/h)	500
Sebességfokozatok száma	3+intenzív	Recirculation Intensive (m3/h)	520
Kezelőpanel típusa	érintőkapcsoló, White backlight	Recirculation sound power min dB(A)	64
Lámpa típusa	LED	Recirculation sound power max dB(A)	74
Energiaosztály	A	Termékkód (PNC)	942 051 493
Kapacitás, min/max/intensive (m3/h)	320/575/710	EAN kód	7333394039015
Zajsztint, min/max/intensive dB(A)	52/66/70		
Zsírszűrési hatékonyság	E		
Minimum távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50		
Minimum távolság gázüzemű főzőlaptól (cm)	54		
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	46.8		
Alaptípus (cm)	60		
Recirkuláció	igen		
External evacuation	igen		
Főzőzóna hőmérséklet (K)	3000		
Lámpák száma	2		
Hob2Hood vezérlés	igen		
Hidrodinamikai hatékonysági osztály	A		
Hidrodinamikai index	32.7		
Zsírkiszűrési hatékonyság (%)	55.1		
Megvilágítási hatékonysági osztály	A		
Lighting efficiency index	42.5757575757576		
Recirculation Minimum (m3/h)	330		

